

ČERPADLOVÉ SKUPINY PRO VELKÉ KOTELNY

Čerpadlové skupiny se směšováním CS2 MIX ZV W10 5/4F

Čerpadlová skupina pro větší kotelny s čerpadlem Wilo Yonos MAXO, směšovací ventil s pohonem s 3bodovým ovládním, zpětným ventilem a kulovými kohouty. Je vhodná pro připojení k rozdělovačům HV 80, pro směšované otopné okruhy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX. TLAK	10 bar
MAX. TEPLOTA	110 °C
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	5/4" F
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
ROZMĚRY	200 x 560 x 235 mm

POHON AVC05

PŘESTAVOVACÍ DOBA	120 s
KROUTICÍ MOMENT	5 Nm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz
KRYTÍ DLE ČSN EN 60529	IP 42

KOMPONENTY

TOPNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 5/4" s převlečnou maticí
- Směšovací ventil ($K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$) s elektrickým pohonem
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10
- Kulový kohout 5/4"

VRATNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 5/4" s převlečnou maticí
- Zpětný ventil
- Kulový kohout 5/4" (17267), nebo Magnet Filterball 5/4" (17819)

TYPY



Čerpadlová skupina
CS2 MIX ZV W10 5/4F
OBJEDNACÍ KÓD: 17267



Čerpadlová skupina
CS2 MIX MFB+ZV W10 5/4F
OBJEDNACÍ KÓD: 17819