

ČERPADLOVÉ SKUPINY DVOUSTRUBKOVÉ PRO SMĚŠOVANÉ OTOPNÉ OKRUHY

Čerpadlové skupiny se směšováním CSE2 MIX F

Dvoutrubková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem, **směšovací ventilem s pohonem (případně bez pohonu)** a dalšími přehledně uspořádanými základními komponentami vsazenými do kompaktního termoizolačního obalu. Umožňuje uzavření otopných okruhů, kontrolu teplot, umístění teplotních čidel regulace a snadný servis. Součástí skupiny je filtr s magnetem, takže je vhodná i pro starší systémy s ocelovým potrubím. Provedení s výstupem vpravo, nelze přestavit.

Jsou určeny pro směšované otopné okruhy. Je možné je instalovat na zeď, akumulární nádrž nebo rozdělovač.

KOMPONENTY

TOPNÁ VĚTEV:

- Připojovací šroubení 1" F s převlečnou maticí 1" Fu
- Směšovací ventil s elektrickým pohonem, případně bez pohonu
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo
- Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí a jímkou pro umístění čidla
- Teploměr 0-120 °C

VRATNÁ VĚTEV:


- Připojovací šroubení 1" F s převlečnou maticí 1" Fu
- Zpětný ventil
- Filtr s velkou plochou sítka a s magnetem
- Kulový kohout s jímkou pro umístění čidla
- Teploměr 0-120 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	1" F
PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY	5 - 95 °C
OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK	125 mm
ROZMĚRY	360 x 133 x 245 mm
POHON AVC05	
PŘESTAVOVACÍ DOBA	120 s
KROUTICÍ MOMENT	5 Nm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz



Pro čištění filtru se uzavře kulový kohout nad filtrem a zpětný ventil umístěný pod filtrem uzavře výstup z filtru.



TYPY	CSE2 MIX F G75 1F	CSE2 MIX F G60 1F	CSE2 MIX F W6	CSE2 MIX F W8
ŘÍZENÍ ČERPADLA	Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75	Grundfos UPM3 AUTO 25-60	Wilo PARA 25/6 SC	Wilo PARA 25/8 SC
ŘÍZENÍ ČERPADLA	ON/OFF (I,II,III) nebo PWM-A	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,III)	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,III)	ON/OFF (Δp -c / Δp -v / I,II,III)
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	7,5m	6 m	6,7m	8,4 m
KVS SMĚŠOVACÍHO VENTILU	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h
OBJEDNACÍ KÓD	17484	19103	18313	17937
OBJEDNACÍ KÓD BEZ POHONU	18082	19111	18314	17917

Pohony pro směšovací ventily naleznete na straně 25.