

# SMĚŠOVACÍ VENTILY

## Pohony AVC a ACC pro směšovací ventily



Pohony určené pro ovládání směšovacích ventilů. Pozice ventilu je signalizována LED světlem. Vyznačují se jednoduchou a rychlou instalací a tichým provozem. Speciální konstrukce zabraňuje poškození v případě zablokování ventilu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚR	84 x 101 x 85 mm
<b>MATERIÁLY</b>	
KRYT Pohonu	Polykarbonát
PŘÍVODNÍ KABEL	PVC

### TYPY


OVLÁDÁNÍ		3BODOVÉ					0-10 V		NA KONSTATNÍ TEPLITU	
		5	5	5	5	5	10	6	6	
TOČIVÝ MOMENT	Nm	5	5	5	5	5	5	10	6	6
DOBA OTEVÍRÁNÍ	s	60	120	120	240	120	60 - 120	60 - 120	120	120
POMOCNÝ SPÍNAČ	--	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	--	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	24V 50Hz	24V 50Hz	24V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
PŘÍKON	VA	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	3,5	3,5
IP/TRÍDA OCHRANY	--	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/II	IP42/I	IP42/I
TEPLOTA PROSTŘEDÍ	°C	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 60	0 - 60
ČIDLO	--	--	--	--	--	--	--	--	Pt1000 1ks	Pt1000 2ks
<b>NAPÁJECÍ KABEL</b>										
PRŮŘEZ	mm <sup>2</sup>	3x0,5	3x0,5	5x0,5	3x0,5	3x0,5	4x0,5	4x0,5	3x0,5	3x0,5
DÉLKA	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
OBJEDNACÍ KÓD	--	10875	9193	10878 <sup>1)</sup>	10876	11118	14682	10873	16101	16102

<sup>1)</sup> Pohon je vybaven pomocným spínačem.


**Pohon s 2 čidly Pt1000 (obj. kód 16102) je vybaven diferenčním termostatem vhodným pro řízení konstantní teploty zpátečky kotlů na tuhá paliva a vypínání oběhového čerpadla při vyhasnutí kotle.**

### ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ


3bodové ovládání  
10875, 9193, 10876, 11118



3bodové ovládání s pom.  
spínačem - 10878



Proporcionální ovládání  
0-10 V - 10873, 14682



Ovládání na konstantní  
teplotu - 16101, 16102

