

TĚSNICÍ PŘÍPRAVKY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY



EPOSTIX

Dvousložkový epoxidový tmel na rychlé opravy děr a prasklin.

Použití:

- pro kovy, plasty, dřevo
- pro opravy trubek pod vodou, bazénů, nádrží, spojů, trvalých těsnění; v domě, na autě, na lodi či v přívěsu

Technické údaje

SKUPENSTVÍ	tmel - po vytvrdnutí pevné
BARVA	bílá a žluto-hnědá
TLAKOVÁ ODOLNOST	do 150 MPa
TEPLOTNÍ ODOLNOST	do 450 °C

Balení

Tuba 50g

OBJEDNACÍ KÓD – 10281

Postup použití

Očistěte opravované místo od rzi, nečistot a krust, oddělte dostatečnou dávku Epostixu a promněte ji rukou v mokré rukavici.

Přimáčkněte hmotu na opravované místo. Odstraňte přebytečné množství a místo uhladte rukou.

- Hmotu je nutno zpracovat do 2 minut.
- Doba tuhnutí 20 minut.
- Maximálního vytvrzení je dosaženo po 1 hodině.
- Nepoužívat na trubky pod tlakem, nebo v takovém případě utěsnit kouskem dřeva přilepeným lepicí páskou.

