

MECHANICKÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY

TP 546

Mechanické pokojové termostaty s jednoduchou obsluhou a provozem bez nároku na napájení. Velký knoflík s jasnou stupnicí umožňuje jednoduché nastavení teploty v rozsahu 5 ÷ 30 °C.

Termostaty TP 546 jsou vyráběné buď s kontakty pro ovládání běžných spotřebičů (kotlů, ventilátorů ap.), minimální spínaný proud je 250 mA. Nebo s kontakty pro ovládání elektronických obvodů, u kterých jsou spínané proudy od 20 do 300 mA.



TP - 546 DT - základní typ v provedení 230 V



TP - 546 LA - typ určený pro spínání 230 V, s kontrolkou zapnutí



TP - 546 OL - typ určený pro spínání 230 V, s kontrolkou zapnutí a s vypínačem




TP - 546 GCDT - typ určený pro spínání elektronických obvodů (spínaný proud 20-300 mA)

Technické údaje	DT	LA	OL	GCDT
Teplotní rozsah	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Spínací diference	0,4 - 0,8 °C	0,4 - 0,8 °C	0,4 - 0,8 °C	0,4 - 0,8 °C
Signalizace chodu	ne	ano	ano	ne
Vypínač	ne	ne	ano	ne
Provozní napětí	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	24 nebo 230 V
Maximální zatížení kontaktů	16(2,5) A	16(2,5) A	16(2,5) A	300 mA
Napájení kontaktů	230V	230V	230V	230V
Připojení	2 vodiče	3 vodiče	3 vodiče	2 vodiče
Krytí	IP20	IP20	IP20	IP20
Provozní vlhkost	5 - 90 % (nekondenzující)	5 - 90 % (nekondenzující)	5 - 90 % (nekondenzující)	5 - 90 % (nekondenzující)
Objednací kód	10 945	10 946	10 947	10 948

Montážní příslušenství

Rámeček pod pokojový termostat TP 546 pro montáž na instalační el. krabici

Kód: 11 076



Spona pro omezení teploty pokojového termostatu TP 546

Kód: 11 077

