

ČISTICÍ NÁPLNĚ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ



BP 800

Čistící, antikoroziční kapalina pro starší otopné a klimatizační systémy, která odstraňuje z teplosměnných ploch usazeniny oxidů kovů, kaly, kompletně jej vyčistí, promaže a obnoví správnou cirkulaci. Uspodňuje tvorbu ochranných povlaků, lze použít na všechny kovové materiály včetně hliníku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------|--|
| SKUPENSTVÍ | kapalné |
| BARVA | opalizující |
| ZÁPACH | charakteristický |
| pH | 7 |
| DÁVKOVÁNÍ | 1l přípravku na 100l kapaliny v systému |

BALENÍ

| | |
|-----------|------------------|
| Láhev, 1l | Obj. kód - 18948 |
|-----------|------------------|

POSTUP POUŽITÍ

Soustavu nejprve vypusťte a napusťte obyčejnou vodou. Přidejte 1l přípravku na každých 100l otopné vody.

Pokud je systém silně znečištěný, může být potřeba více přípravku.

Vodu s čisticím přípravkem nechte cirkulovat v okruhu pomocí tlakové čisticí pumpy nebo oběhového čerpadla asi 45 minut.

Po vyčištění se doporučuje naplnit okruh čistou, podle potřeby upravenou vodou s přídatkem BP 100 PLUS nebo BP 700A, který vytvoří ochrannou vrstvu a bude bránit usazování vápenatých sedimentů a korozi.