

Pokojevé termostaty TP34 a TP44

Základní charakteristika

Popis	pokojevý termostat s LCD displejem
Použití	slouží k řízení teploty v místnosti
Montáž	instalovat pouze v interiéru; umístit minimálně 1,5 m nad podlahu; nemontovat nad zdroje tepla ani tam, kde by byl vystaven přímým slunečním paprskům, průvanu, záření ani do vlhkého prostředí

Pokojevý termostat TP34



Pokojevý termostat TP44



Objednací kódy

Pokojevý termostat TP34	17168
Pokojevý termostat TP44	17173

Technické údaje

Displej	LCD; podsvětlený
Spínací prvek	bezpotenciálové relé; přepínací kontakt
Rozsah nastavitelné teploty	5-35°C s krokem 0,5°C
Zobrazovaná okolní teplota	0-40 °C s krokem 0,1°C
Přesnost měření teploty	±1°C (při 20°C)

Elektrické údaje

Napájení	2x baterie AAA, 1,5 V, alkalické
Maximální zatížení kontaktů	230 VAC, 6 (2) A **
Odběr proudu v pohotovostním režimu	25 µA pro termostat TP34 30 µA pro termostat TP44
Odběr proudu při podsvětlení	≤5,5 mA pro termostat TP34 ≤6 mA pro termostat TP44

* baterie jsou součástí dodávky

** odporová zátěž, údaj v závorce je indukční zátěž

Hmotnost a rozměry

Hmotnost	120 g pro termostat TP34 100 g pro termostat TP44
Rozměry	120 x 77 x 28 mm (bez držáku)

Doplňující údaje

Programovatelný	termostat TP34 ne termostat TP44 ano - 7 dní / 5+2 dny / 24 h - vždy max. 6 změn denně
Provozní režimy	vytápění / chlazení
Indikace slabých baterií	ano
Barva podsvětlení displeje	bílá